

MRC AQUA FLEX PRO

Membrana elastomérica impermeabilizante base agua

¿Goteras en el techo o humedad en jardineras y terrazas?

Ciérrale el paso al agua con una membrana elástica.

Membrana elastomérica base agua que forma una capa continua, sin juntas, que se estira con los movimientos de la estructura. Ideal para techos, terrazas, jardineras y cimentaciones.

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Alta impermeabilidad
Capa continua que no deja pasar el agua. |  | Elongación 200 – 300 %
Acompaña fisuras y movimientos. |
|  | Resistente a los rayos UV
Mayor durabilidad a la intemperie. |  | Base agua
No inflamable. Limpieza con agua. |
|  | Excelente adherencia
Sobre concreto, mortero y ladrillo. |  | Fácil aplicación
Con brocha o rodillo. |



200 – 300 %

ELONGACIÓN

2 – 8 m²

RENDIMIENTO POR GALÓN

0.5 – 1 mm

ESPESOR RECOMENDADO

18.9 L

BALDE DE 5 GALONES

IDEAL PARA



¿CUÁNTO RINDE?

- | | |
|------------------------------|--|
| 2 – 8 m² | por galón, según la porosidad de la superficie |
| 10 – 40 m² | por balde de 5 galones |
| 0.5 – 1 mm | espesor final recomendado |

Aplicar de 2 a 3 capas cruzadas. El rendimiento varía según la porosidad y rugosidad de la superficie.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

 **+51 937 734 929** |  **www.mrc-enterprise.com**

Esríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.



ESCANEA Y COTIZA

-  Entrega en 24/48 h en Lima  Despacho a todo el Perú  Stock disponible en Lima

MRC AQUA FLEX PRO

MEMBRANA ELASTOMÉRICA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Forma una membrana continua sin juntas que protege las superficies contra filtraciones de agua. Su elasticidad le permite absorber movimientos estructurales y fisuras, asegurando un desempeño duradero incluso en condiciones climáticas extremas.

APLICACIÓN

01 Preparar

La superficie debe estar limpia, sana y firme.

02 Imprimir

Aplicar una imprimación del producto diluido con agua.

03 Aplicar

Aplicar de 2 a 3 capas cruzadas con brocha o rodillo.

04 Secar

Dejar secar entre capas de 2 a 3 horas.

05 Espesor

Espesor final recomendado: 0.5 – 1 mm.

PRESENTACIÓN

- Balde plástico de 5 galones
- Contenido: 18.9 L

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Color	Negro
Acabado	Satinado
Densidad	1.05 kg/L
Sólidos	~ 60 %
Elongación	200 % – 300 %
Secado entre capas	2 – 3 horas
Secado total	24 – 48 horas
Temperatura de servicio	-10 °C a +50 °C
Espesor recomendado	0.5 – 1 mm
Inflamabilidad	No inflamable
Base	Agua

RECOMENDACIONES

- No aplicar con lluvia ni en inmersión permanente.
- Proteger la superficie terminada del tránsito y de golpes.
- Respetar los tiempos de secado y el espesor recomendado.
- Mantenimiento recomendado cada 3 a 5 años.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

