

MRC MALLA RASCHEL 95 %

Malla de sombreado para construcción y control ambiental

¿Polvo, sol y desorden en tu obra?

Encapsula y delimita tu obra con malla 95 %.

Malla Raschel de HDPE con protección UV y tejido mono + tape. Reduce la dispersión de polvo, da sombra y ordena accesos, dejando pasar el aire para disminuir la carga de viento.

-  **95 % de sombra**
Bloquea la radiación solar.
-  **Protección UV**
Mayor vida útil a la intemperie.
-  **Permite ventilación**
Reduce la presión del viento.
-  **Tejido mono + tape**
Resistente al desgarro.
-  **Liviana**
Fácil de instalar y reubicar.
-  **3 años de garantía**
Respaldo del producto.



95 %

SOMBRA

100 g/m²

GRAMAJE

4.20 × 100 m

TAMAÑO DEL ROLLO

3 años

GARANTÍA

IDEAL PARA

-  **Cerramiento de obra**
-  **Andamios y encapsulado**
-  **Control de polvo**
-  **Zonas restringidas**
-  **Sombreo**
-  **Uso industrial y agrícola**

PRESENTACIÓN

- 420 m²** por rollo
- 4.20 × 100 m** medida del rollo
- 42 kg** peso por rollo (± 2 %)

Rollo individual en bolsa de PE con etiqueta.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

 **+51 937 734 929** |  **www.mrc-enterprise.com**

Escríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.



ESCANEA Y COTIZA

-  **Entrega en 24/48 h en Lima**
-  **Despacho a todo el Perú**
-  **Stock disponible en Lima**

MRC MALLA RASCHEL 95 % MALLA DE SOMBREO PARA CONSTRUCCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

La MRC Malla Raschel 95 % se fabrica en tejido Raschel con monofilamento y cinta plana (mono + tape), lo que le da estabilidad dimensional y resistencia al desgarró. Su aditivo UV la protege de la degradación por radiación solar, prolongando su vida útil en exposición permanente a la intemperie.

APLICACIONES

- Cerramientos perimetrales de obra.
- Encapsulado de edificios y andamios.
- Control de polvo y partículas.
- Delimitación de accesos provisionales y zonas restringidas.
- Protección solar y sombreado.
- Uso industrial y agrícola.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- 01 Preparar**
Verificar que la estructura de soporte (andamio, postes o cerco) esté firme y sin aristas cortantes.
- 02 Desenrollar**
Desenrollar la malla sobre una superficie limpia, evitando arrastrarla sobre bordes filosos.
- 03 Fijar**
Fijar a la estructura con amarres o alambre, manteniendo una tensión uniforme en todo el paño.
- 04 Inspeccionar**
Revisar periódicamente amarres y uniones, especialmente después de vientos fuertes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Material	100 % HDPE + aditivo UV
Porcentaje de sombra	95 % ± 5 %
Gramaje	100 g/m ² ± 3 %
Tejido	Raschel, mono + tape
Ancho	4.20 m
Largo	100 m
Área por rollo	420 m ²
Peso neto por rollo	42 kg ± 2 %
Color	Verde
Garantía	3 años

PRESENTACIÓN

- Rollo de 4.20 m × 100 m (420 m²)
- Embalaje: bolsa plástica protectora con etiqueta

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo, en un lugar seco.
- Evitar el contacto con objetos punzantes y fuentes de calor.

GARANTÍA

- 3 años de garantía.
- Protección UV incorporada para exposición prolongada.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

