

MRC PRO SEAL A1

Sellador acrílico base agua

¿Grietas y juntas que arruinan tus acabados?

Séllalas y píntalas encima en la misma obra.

Sellador acrílico base agua para juntas y grietas en interiores. Queda flexible, se pinta después del curado y se limpia con agua: el acabado limpio que necesitas en la etapa final.



Pintable

Se pinta una vez curado.



Flexible

Elongación a la rotura de 120 %.



Base agua

Limpieza con agua.



Secado rápido

Tiempo libre de ~ 30 min.



Bajo olor

Ideal para ambientes habitados.



Fácil de aplicar

Con pistola calafateadora.



300 ml

CARTUCHO

120 %

ELONGACIÓN A LA ROTURA

~ 30 min

TIEMPO LIBRE

5 – 40 °C

APLICACIÓN

IDEAL PARA



Muros y paredes



Juntas de drywall



Marcos de
ventanas y puertas



Carpintería de
madera



Zócalos y
molduras



Acabados
interiores

¿CUÁNTO RINDE?

≈ 8 m

lineales en junta de 6 × 6 mm

≈ 3 m

lineales en junta de 10 × 10 mm

300 ml

por cartucho

Cálculo referencial según el volumen del cartucho y la sección de la junta.

SOLICITA TU COTIZACIÓN



+51 937 734 929



www.mrc-enterprise.com

Escríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.



Entrega en 24/48 h en Lima



Despacho a todo el Perú



Stock disponible en Lima



ESCANEA Y COTIZA



MRC PRO SEAL A1

SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Base agua
- ✓ Secado rápido
- ✓ Pintable después del curado
- ✓ Flexible
- ✓ Bajo olor
- ✓ Limpieza con agua

APLICACIONES

- Sellado de grietas en muros y paredes.
- Juntas entre paneles de drywall.
- Sellado en carpintería de madera.
- Marcos de ventanas y puertas.
- Zócalos, molduras y cornisas.
- Acabados en interiores.

SUPERFICIES

- Concreto
- Drywall
- Ladrillo
- Madera

MODO DE USO

01 Preparar

Limpiar la superficie, eliminando polvo, grasa y partes sueltas.

02 Aplicar

Aplicar el sellador con pistola calafateadora.

03 Alisar

Alisar con espátula o dedo húmedo para un mejor acabado.

04 Curar y pintar

Dejar secar. Se puede pintar una vez completamente curado.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Apariencia	Pasta uniforme
Densidad	1.50 ± 0.02 g/cm³
Tiempo libre	~ 30 min
Contenido de sólidos	75 ± 5 %
Dureza (Shore A)	42
Resistencia a la tracción	0.7 MPa
Elongación a la rotura	120 %
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C

Datos obtenidos en condiciones estándar de laboratorio (23 ± 2 °C y 50 ± 5 % HR). Los valores pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 300 ml
- Uso interior

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 5 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz solar directa y la humedad.
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua y consultar a un médico.
- Usar en áreas bien ventiladas. Consultar la Hoja de Seguridad (MSDS).

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

