

MRC TABLERO FENÓLICO PVC

Tablero contrachapado de 18 mm con doble film PVC azul

¿Necesitas concreto caravista y más vaciados por plancha?

Caras lisas con doble film PVC y hasta 20 – 30 usos.

Tablero contrachapado de 18 mm con 11 capas de madera nueva, pegamento fenólico y film PVC azul en ambas caras. Deja superficies lisas y alineadas para un buen acabado del concreto.

	11 capas nuevas Madera nueva en todas las capas.		Doble film PVC azul Caras lisas y alineadas.
	20 – 30 usos* Según el fabricante.		Alta resistencia Flexión longitudinal 148 MPa.
	Pegamento fenólico Ensayo de ebullición: 9 h.		Espesor 18 mm Tolerancia ± 0.5 mm.



18 mm

ESPESOR NOMINAL

11

CAPAS DE MADERA NUEVA

148 MPa

FLEXIÓN LONGITUDINAL

20 – 30

USOS ESTIMADOS*

IDEAL PARA

		
Encofrado de losas	Columnas y vigas	Muros de concreto
		
Concreto caravista	Moldes para concreto	Obras de edificación

FORMATO Y PRESENTACIÓN

2.98 m² por plancha de 1220 × 2440 mm

18 mm espesor nominal (± 0.5 mm)

≈ 36 kg peso estimado por plancha*

* Calculado con la densidad declarada de 680 kg/m³.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

 **+51 937 734 929** |  **www.mrc-enterprise.com**

Escríbenos por WhatsApp, visita nuestra web o escanea el código. Te ayudamos a calcular la cantidad exacta para tu obra.



ESCANEA Y COTIZA

 Entrega en 24/48 h en Lima  Despacho a todo el Perú  Stock disponible en Lima

MRC TABLERO FENÓLICO
PVCTABLERO CONTRACHAPADO DE 18 MM CON DOBLE FILM PVC
AZUL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Tablero Fenólico PVC MRC es un tablero contrachapado de 18 mm fabricado con 11 capas de madera, todas nuevas, unidas con pegamento fenólico y prensadas en caliente dos veces por cada cara. Está recubierto con film PVC de color azul en ambas caras, lo que deja superficies totalmente lisas y alineadas para un buen acabado en las estructuras.

APLICACIONES

- Encofrado de losas, columnas, vigas y muros.
- Obras de concreto visto (caravista).
- Moldes para concreto armado.
- Partidas de encofrado en obras de edificación.

COMPOSICIÓN

Film PVC azul
Láminas de madera nueva
Núcleo: 11 capas unidas con pegamento fenólico
Láminas de madera nueva
Film PVC azul

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

- Formato: 1220 × 2440 mm (2.98 m² por plancha)
- Espesor: 18 mm ± 0.5 mm
- Peso estimado: ≈ 36 kg por plancha (calculado con 680 kg/m³)

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Medidas	1220 × 2440 mm (1.22 × 2.44 m)
Espesor nominal	18 mm
Tolerancia de espesor	± 0.5 mm
Número de capas	11
Material de las capas	Todas las capas nuevas
Recubrimiento	Doble film PVC (ambas caras)
Color del film	Azul
Adhesivo	Pegamento fenólico
Prensado	En caliente, 2 veces por cada cara
Densidad	680 kg/m³
Contenido de humedad	7 %
Ensayo de ebullición	9 horas
Resistencia a la flexión (MOR)	Longitudinal 148 MPa · Transversal 47 MPa
Módulo de elasticidad (MOE)	Longitudinal 5000 MPa · Transversal 4200 MPa
Calidad	Premium
Reutilización estimada*	20 – 30 usos

* Valor indicado por el fabricante. La reutilización real depende de las condiciones de uso, manipulación y mantenimiento en obra.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco, ventilado y bajo techo.
- Evitar el contacto directo con el suelo y la humedad.
- Apilar sobre soportes planos y estables.
- Proteger de la exposición prolongada al sol y la lluvia.
- Manipular con cuidado para evitar golpes y daños en los bordes.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica. Debido a que las condiciones de aplicación escapan a nuestro control, se recomienda realizar pruebas previas. Los valores indicados son típicos y pueden variar según el sustrato y las condiciones ambientales.

